

VERNICE SMALTO PER PINZE RAPTOR, SPRAY

Versione: 2.0 Data di emissione: Marzo 2024

SCHEDA TECNICA

Smalto di qualità professionale, ideale per personalizzare e prolungare la durata delle pinze dei freni. Lo smalto per pinze RAPTOR contiene resine ceramiche che resistono a temperature fino a 500 °C

- Resistente al calore fino a 500 °C
- Eccellente adesione e resistenza alla corrosione
- Buona resistenza chimica ai fluidi per autoveicoli una volta asciutto

Prodotto VERNICE SMALTO PER PINZE RAPTOR, SPRAY - VERO ROSSO VERNICE SMALTO PER PINZE RAPTOR, SPRAY - NERO SATINATO	Codice ordine RCERR/AL RCESB/AL	Formato Spray 400 ml Spray 400 ml	Scadenza 2 anni
--	--	--	---------------------------

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE



FOR PPE
RECOMMENDATIONS
REFER TO SDS

IMPORTANTE: Prima dell'uso, leggere le istruzioni complete. Questo prodotto contiene materiali pericolosi e pertanto è necessario utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale adeguati. Leggere l'etichetta e consultare la scheda di sicurezza per le istruzioni complete sulla manipolazione e le informazioni sulla protezione individuale.

Substrato

- Acciaio nudo
- Alluminio
- Lamiere galvanizzate e zincate
- Vernice completamente trattata
- Acciaio inossidabile

Sgrassatore

Abrasione

- P180-P220 prima dell'applicazione
- P400-P600 su superfici trattate con primer
- P800-P1000 per vernice asciutta

Preparazione della superficie



METODO DI APPLICAZIONE:

1. Pulire e sgrassare. Coprire tutte le aree che non si desidera trattare
2. Carteggiare la superficie con carta vetrata P180-P220 e pulire nuovamente. Se la superficie è trattata con primer, carteggiare con carta vetrata P400-P600 e pulire nuovamente.
3. Agitare accuratamente la bomboletta spray per almeno 2 minuti prima dell'uso.
4. Prima di spruzzare, indossare sempre occhiali protettivi e guanti di gomma.
5. Applicare 2 mani a 15-25 cm dalla superficie, attendendo 5-10 minuti tra una mano e l'altra.
6. Per pulire, capovolgere la bomboletta e spruzzare finché non fuoriesce solo il propellente.
8. Asciutto al tatto in 30 minuti a 20° C. Pronto per essere maneggiato in 2 ore. Attendere almeno 5 ore prima dell'uso
9. Asciugare il rivestimento:
Se sul veicolo, il calore generato dall'operazione di frenata consentirà di raggiungere l'asciugatura completa
Se separato dal veicolo, asciugare a 100 °C per 1 ora.

Miscelazione



Agitare la bomboletta spray per almeno 2 minuti prima dell'uso. Agitare nuovamente per 30 secondi tra una mano e l'altra.

Applicazione



Temperatura di applicazione	20 °C
Distanza dalla superficie	15-25 cm
Evaporazione a 20 °C	10 min.
Senza polvere a 20 °C	30 min.
Numero di mani	2-3

Verniciatura



Finestra di verniciatura: Fino a 2 ore. Se si lascia asciugare per più di 2 ore, attendere 24 ore affinché la vernice sia asciutta, quindi carteggiare con grana P800-P1000, sgrassare e applicare nuovamente.

NOTA: Se si desidera verniciare dopo l'asciugatura del rivestimento, carteggiare con P800-P1000 e ritoccare se il substrato è visibile

INFORMAZIONI TECNICHE

Proprietà fisiche



Aspetto	Spray.
Colore	Rosso, Nero

Conservazione



È possibile stoccare le bombolette a temperatura ambiente per due ore prima dell'uso. Per periodi di conservazione più lunghi, tenere in un'area ben ventilata e al riparo dalla luce diretta del sole e dal gelo. Per pulire l'erogatore e massimizzare il ciclo di vita dello spray, capovolgere sempre la bomboletta per qualche secondo dopo ogni utilizzo. Se l'erogatore si intasa, rimuoverlo e immergerlo in diluenti delicati.

Tenere al riparo dalla luce del sole. Non esporre a temperature superiori a 50 °C. Conservare in un luogo protetto. Conservare in un luogo ben ventilato. Tenere il contenitore ben chiuso. Mantenere al fresco. Conservare esclusivamente nel contenitore originale.

Temperatura di conservazione consigliata	15-25 °C
---	----------

Prodotti associati

Prodotto VERNICE SMALTO PER PINZE RAPTOR, SPRAY - VERO ROSSO VERNICE SMALTO PER PINZE RAPTOR, SPRAY - NERO SATINATO	Codice ordine RCERR/AL RCESB/AL	Formato Spray 400 ml
--	--	--------------------------------

VERNICE SMALTO PER PINZE RAPTOR, SPRAY

Versione: 2.0 Data di emissione: Marzo 2024

SCHEDA TECNICA

