

# TRASPARENTE LUCIDO PER MOTORE RAPTOR, SPRAY

Versione: 2.0 Data di emissione: Marzo 2024

## SCHEDA TECNICA

Smalto trasparente per motori di qualità professionale, ideale per l'uso su blocchi motore verniciati, accessori motore e altre superfici del vano motore. Lo smalto per motore RAPTOR contiene resine ceramiche che resistono a temperature fino a 300°C

- Resistente al calore fino a 300 °C
- Eccellente adesione e resistenza alla corrosione
- Buona resistenza chimica ai fluidi per autoveicoli una volta asciutto

**Prodotto**  
TRASPARENTE LUCIDO PER MOTORE RAPTOR, SPRAY

**Codice ordine**  
REEGC/AL

**Formato**  
400 ml

**Scadenza**  
2 anni

## INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE



FOR PPE  
RECOMMENDATIONS  
REFER TO SDS

**IMPORTANTE: Prima dell'uso, leggere le istruzioni complete.** Questo prodotto contiene materiali pericolosi e pertanto è necessario utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale adeguati. Leggere l'etichetta e consultare la scheda di sicurezza per le istruzioni complete sulla manipolazione e le informazioni sulla protezione individuale.

### Preparazione della superficie



#### Substrato

- Vernice smalto per motore RAPTOR, spray

#### Sgrassatore

#### Abrasione

- P800-P1000 per vernice asciutta

#### METODO DI APPLICAZIONE:

1. Pulire e sgrassare. Coprire tutte le aree che non si desidera trattare.
2. Carteggiare le superfici verniciate con carta vetrata P800-P1000 e pulire nuovamente.
3. Agitare accuratamente la bomboletta spray per almeno 2 minuti prima dell'uso.
4. Prima di spruzzare, indossare sempre occhiali protettivi e guanti di gomma.
5. Applicare 2 mani a 15-25 cm dalla superficie, attendendo 5-10 minuti tra una mano e l'altra.
6. Per pulire, capovolgere la bomboletta e spruzzare finché non fuoriesce solo il propellente.
7. Asciutto al tatto in 30 minuti a 20° C. Lasciare asciugare durante la notte prima dell'uso.
8. Asciugare il rivestimento:

Se sul veicolo, il calore del motore consentirà di raggiungere l'asciugatura completa  
Se separato dal veicolo, asciugare a 100 °C per 1 ora.

### Miscelazione



Agitare la bomboletta spray per almeno 2 minuti prima dell'uso. Agitare nuovamente per 30 secondi tra una mano e l'altra.

### Applicazione



<b>Temperatura di applicazione</b>	20 °C
<b>Distanza dalla superficie</b>	15-25 cm
<b>Evaporazione a 20 °C</b>	10 min.
<b>Senza polvere a 20 °C</b>	30 min.
<b>Numero di mani</b>	2-3

### Verniciatura



Finestra di verniciatura: Fino a 1 ora. Se si lascia asciugare per più di 1 ora, attendere 7 giorni affinché la vernice sia asciutta, quindi carteggiare con grana P800-P1000, sgrassare e applicare nuovamente.

**NOTA:** Non è necessario attendere l'asciugatura tra il primer, la vernice e il trasparente, ma è necessario farlo dopo l'applicazione del sistema completo.

Se si desidera verniciare dopo l'asciugatura del rivestimento, carteggiare con P800-P1000

## INFORMAZIONI TECNICHE

### Proprietà fisiche



<b>Aspetto</b>	Spray.
<b>Colore</b>	Trasparente

### Conservazione



È possibile stoccare le bombolette a temperatura ambiente per due ore prima dell'uso. Per periodi di conservazione più lunghi, tenere in un'area ben ventilata e al riparo dalla luce diretta del sole e dal gelo. Per pulire l'erogatore e massimizzare il ciclo di vita dello spray, capovolgere sempre la bomboletta per qualche secondo dopo ogni utilizzo. Se l'erogatore si intasa, rimuoverlo e immergerlo in diluenti delicati.

Tenere al riparo dalla luce del sole. Non esporre a temperature superiori a 50 °C. Conservare in un luogo protetto. Conservare in un luogo ben ventilato. Tenere il contenitore ben chiuso. Mantenere al fresco. Conservare esclusivamente nel contenitore originale.

**Temperatura di conservazione consigliata** 15-25 °C

### Prodotti associati



Prodotto	Codice ordine	Formato
PRIMER PER MOTORE RAPTOR, SPRAY	REEPG/AL	
VERNICE SMALTO PER MOTORE RAPTOR, SPRAY - ROSSO BRILLANTE	REEBR/AL	
VERNICE SMALTO PER MOTORE RAPTOR, SPRAY - NERO OPACO	REEFL/AL	Spray 400 ml
VERNICE SMALTO PER MOTORE RAPTOR, SPRAY - NERO SATINATO	REESB/AL	
VERNICE SMALTO PER MOTORE RAPTOR, SPRAY - NERO LUCIDO	REEGB/AL	
TRASPARENTE LUCIDO PER MOTORE RAPTOR, SPRAY	REEGC/AL	