

RAPTOR LAKIER BEZBARWNY POŁYSK DO SILNIKA, AEROZOL

Wersja: 2.0 Data wydania: marzec 2024 r.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Profesjonalnej jakości bezbarwna emalia silnikowa, idealna do stosowania na pomalowanych blokach silnika, akcesoriach silnika i innych powierzchniach w komorze silnika. Produkt zawiera żywice ceramiczne odporne na działanie temperatur do 300°C

- Odporność na działanie temperatur do 300°C
- Doskonała przyczepność i odporność na korozję
- Dobra odporność chemiczna na płyny samochodowe po utwardzeniu

Produkt	Kod zamówienia	Format	Trwałość
RAPTOR LAKIER BEZBARWNY POŁYSK DO SILNIKA, AEROZOL	REEGC/AL	400 ml	2 lata

INFORMACJE O ZASTOSOWANIU



FOR PPE
RECOMMENDATIONS
REFER TO SDS

WAŻNE: Przeczytaj pełną instrukcję przed użyciem. Produkt zawiera niebezpieczne materiały, dlatego zawsze należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. Pełne instrukcje postępowania i informacje dotyczące ochrony osobistej znajdują się na etykiecie i w karcie charakterystyki.

Podłoże

- RAPTOR Zabezpieczenie silnika

Odtłuszczacz

Ścieralność

- P800-P1000 dla utwardzonej farby

JAK UŻYWAĆ:

1. Oczyszczyć i odtłuścić. Zamaskować wymagane obszary.
2. Przeszlifować pomalowane powierzchnie papierem ściernym P800-P1000 i ponownie wyczyścić.
3. Przed użyciem energicznie wstrząsać puszką przez co najmniej 2 minuty.
4. Przed rozpoczęciem natryskiwania zawsze zakładaj okulary ochronne i gumowe rękawice.
5. Nałóż 2 warstwy w odległości 15–25 cm od powierzchni, odczekując 5–10 minut między nałożeniem obu warstw.
6. Aby wyczyścić – odwróć puszkę i rozpylaj do momentu, aż rozpylony zostanie tylko propelent.
7. Suchość dotykowa w ciągu 30 minut w temp. 20°C. Pozostaw do wyschnięcia na noc przed użyciem.
8. Utwardź powłokę:
Jeśli na pojeździe, ciepło silnika zapewni pełne utwardzenie.
Jeśli poza pojazdem, wypiekaj w temperaturze 100°C przez 1 godzinę.

Przygotowanie powierzchni



Mieszanie



Wstrząsaj pojemnikiem z aerozolem przez co najmniej 2 minuty przed użyciem. Ponownie wstrząsaj przez 30 sekund między nakładaniem kolejnych warstw.

Nałożenie



Temperatura nałożenia	20°C
Odległość od powierzchni	15–25 cm
Odparowywanie w temp. 20°C	10 minut
Bezpyłowość w temp. 20°C	30 minut
Liczba warstw	2–3

Nakładanie wierzchniej warstwy



Okno nakładania wierzchniej warstwy: Do 1 godziny. Jeśli pozostawisz do wyschnięcia na dłużej niż 1 godzinę, odczekaj 7 dni na utwardzenie farby, a następnie przetrzyj GRIT P800-P1000, odtłuścić i ponownie nałóż farbę.

UWAGA: Nie ma potrzeby utwardzania między podkładem, powłoką nawierzchniową i lakierem bezbarwnym, ale jest to konieczne po nałożeniu całego systemu.
Jeśli chcesz pokryć powłokę po utwardzeniu, przetrzyj ją papierem ściernym P800-P1000.

DANE TECHNICZNE

Właściwości fizyczne



Wygląd	Aerozol.
Kolor	Bezbarwny

Przechowywanie



Przed użyciem puszkę z aerozolem należy przechowywać przez dwie godziny w temperaturze pokojowej. W celu długotrwałego przechowywania przechowuj w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i mrozu. Aby wyczyścić dyszę i zmaksymalizować żywotność aerozolu, zawsze odwracaj puszkę i rozpylaj do góry dnem przez kilka sekund po każdym użyciu. W przypadku zatkania dyszy, wyjmij ją z puszkę i namocz w delikatnym rozcieńczalniku.
Chroń przed światłem słonecznym. Nie wystawiaj na działanie temperatur przekraczających 50°C. Przechowuj w zamknięciu. Przechowuj w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowuj pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowuj w chłodnym miejscu. Przechowuj wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

Zalecana temperatura przechowywania	15–25 °C
--	----------

Produkty powiązane



Produkt	Kod zamówienia	Format
RAPTOR PODKŁAD DO SILNIKA, AEROZOL	REEPG/AL	
RAPTOR ZABEZPIECZENIE SILNIKA, AEROZOL - CZERWONY JASNY	REEBR/AL	
RAPTOR ZABEZPIECZENIE SILNIKA, AEROZOL - CZARNY MAT	REEFL/AL	Aerozol 400 ml
RAPTOR ZABEZPIECZENIE SILNIKA, AEROZOL - CZARNA SATYNA	REESB/AL	
RAPTOR ZABEZPIECZENIE SILNIKA, AEROZOL - CZARNY POŁYSK	REEGB/AL	

RAPTOR LAKIER BEZBARWNY POŁYSK DO SILNIKA, AEROZOL

Wersja: 2.0 Data wydania: marzec 2024 r.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

RAPTOR LAKIER BEZBARWNY POŁYSK DO SILNIKA, AEROZOL

REEGC/AL