

# PRIMER PER MOTORE RAPTOR, SPRAY

Versione: 2.0 Data di emissione: Marzo 2024

## SCHEDA TECNICA

Primer di qualità professionale da utilizzare prima dell'applicazione dello smalto per motore RAPTOR. Ideale per l'uso su blocchi motore, accessori motore e altre superfici del vano motore. Usato in combinazione con lo smalto per motore RAPTOR, fornisce una finitura che resiste a temperature fino a 300°C

- Resistente al calore fino a 300 °C
- Eccellente adesione e resistenza alla corrosione
- Buona resistenza chimica ai fluidi per autoveicoli una volta asciutto

<b>Prodotto</b> PRIMER PER MOTORE RAPTOR, SPRAY	<b>Codice ordine</b> REEPG/AL	<b>Formato</b> Spray 400 ml	<b>Scadenza</b> 2 anni
--	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------

## INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE



FOR PPE  
RECOMMENDATIONS  
REFER TO SDS

**IMPORTANTE: Prima dell'uso, leggere le istruzioni complete.** Questo prodotto contiene materiali pericolosi e pertanto è necessario utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale adeguati. Leggere l'etichetta e consultare la scheda di sicurezza per le istruzioni complete sulla manipolazione e le informazioni sulla protezione individuale.

### Substrato

- Acciaio nudo
- Alluminio
- Lamiera galvanizzate e zincate
- Vernice completamente trattata
- Fondi poliestere e GPR

### Sgrassatore

### Abrasione

- **P180-P220 primer asciutto**
- **P400-P600 prima della verniciatura**

### Preparazione della superficie



### METODO DI APPLICAZIONE:

1. Pulire e sgrassare. Coprire tutte le aree che non si desidera trattare.
2. Carteggiare la superficie con carta vetrata P180-P220 e pulire nuovamente.
3. Agitare accuratamente la bomboletta spray per almeno 2 minuti prima dell'uso.
4. Prima di spruzzare, indossare sempre occhiali protettivi e guanti di gomma.
5. Applicare 2 mani a 25 cm dalla superficie, attendendo 5-10 minuti tra una mano e l'altra.
6. Per pulire, capovolgere la bomboletta e spruzzare finché non fuoriesce solo il propellente.
7. Asciutto al tatto in 30 minuti a 20 °C. Lasciare asciugare il primer per motore per 1 ora e carteggiare con carta vetrata P400-P600 prima di ricoprire con la vernice smalto per motore RAPTOR.

### Miscelazione



Agitare la bomboletta spray per almeno 2 minuti prima dell'uso. Agitare nuovamente per 30 secondi tra una mano e l'altra.

### Applicazione



<b>Temperatura di applicazione</b>	20 °C
<b>Distanza dalla superficie</b>	15-25 cm
<b>Evaporazione a 20 °C</b>	10 min.
<b>Senza polvere a 20 °C</b>	30 min.
<b>Numero di mani</b>	2-3

### Verniciatura



Finestra di verniciatura: Fino a 4 ore. Se si lascia asciugare per più di 4 ore, attendere 24 ore affinché il primer sia asciutto, quindi carteggiare con grana P180-P220, sgrassare e applicare nuovamente il primer per motore RAPTOR prima della verniciatura.

**NOTA:** Non è necessario attendere l'asciugatura tra il primer, la vernice e il trasparente, ma è necessario farlo dopo l'applicazione del sistema completo.

## INFORMAZIONI TECNICHE

### Proprietà fisiche



<b>Aspetto</b>	Spray.
<b>Colore</b>	Grigio

### Conservazione



È possibile stoccare le bombolette a temperatura ambiente per due ore prima dell'uso. Per periodi di conservazione più lunghi, tenere in un'area ben ventilata e al riparo dalla luce diretta del sole e dal gelo. Per pulire l'erogatore e massimizzare il ciclo di vita dello spray, capovolgere sempre la bomboletta per qualche secondo dopo ogni utilizzo. Se l'erogatore si intasa, rimuoverlo e immergerlo in diluenti delicati.

Tenere al riparo dalla luce del sole. Non esporre a temperature superiori a 50 °C. Conservare in un luogo protetto. Conservare in un luogo ben ventilato. Tenere il contenitore ben chiuso. Mantenere al fresco. Conservare esclusivamente nel contenitore originale.

<b>Temperatura di conservazione consigliata</b>	15 - 25 °C
---	------------

### Prodotti associati



Prodotto	Codice ordine	Formato
PRIMER PER MOTORE RAPTOR, SPRAY	REEPG/AL	
VERNICE SMALTO PER MOTORE RAPTOR, SPRAY - ROSSO BRILLANTE	REEBR/AL	
VERNICE SMALTO PER MOTORE RAPTOR, SPRAY - NERO OPACO	REEFL/AL	Spray 400 ml
VERNICE SMALTO PER MOTORE RAPTOR, SPRAY - NERO SATINATO	REESB/AL	
VERNICE SMALTO PER MOTORE RAPTOR, SPRAY - NERO LUCIDO	REEGB/AL	

# PRIMER PER MOTORE RAPTOR, SPRAY

Versione: 2.0 Data di emissione: Marzo 2024

## SCHEDA TECNICA

TRASPARENTE LUCIDO PER MOTORE RAPTOR, SPRAY

REEGC/AL