

RAPTOR FEUERFESTER SATIN-KLARLACK, SPRAYDOSE

Version: 3.0 Ausgabedatum: Juli 2024

TECHNISCHES DATENBLATT

Ein feuerfester Lack in Profiqualität, ideal für die Verwendung auf Auspuffkrümmern, Vorrohren, Auspuffanlagen und anderen Oberflächen, die vor sehr großer Hitze geschützt werden müssen. RAPTOR Feuerfester Lack basiert auf einer fortschrittlichen keramischen Technologie und hoch hitzebeständigen Pigmenten, die Temperaturen von bis zu 1000 °C standhalten.

- Hitzebeständig intermittierend bis zu 1000 °C
- Überlegene Haftung
- Gute chemische Beständigkeit gegen Kfz-Flüssigkeiten und gebräuchlichen Lösungsmitteln nach Aushärtung

Produkt RAPTOR FEUERFESTER SATIN-KLARLACK, SPRAYDOSE	Bestellschlüssel RFLSC/AL	Format 400-ml-Spraydose	Haltbarkeit 2 Jahre
--	-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

ANWENDUNGSINFORMATIONEN



FOR PPE
RECOMMENDATIONS
REFER TO SDS

WICHTIG: Vor der Verwendung die vollständige Anleitung durchlesen. Dieses Produkt enthält Gefahrstoffe. Daher sollte immer geeignete persönliche Schutzausrüstung verwendet werden. Umfassende Handhabungsvorschriften und persönliche Schutzinformationen befinden sich auf dem Etikett und im Sicherheitsdatenblatt.

Untergrund

- RAPTOR Feuerfeste LACKE

Entfetter

- Entfetter auf Wasserbasis
- Isopropylalkohol 70/30

Kein Testbenzin verwenden

Schleifen

- **P800-P1000**

ANWENDUNG:

1. Wenn Sie auf bereits lackierte Oberflächen sprühen, reinigen und entfetten Sie diese. Abdecken von Bereichen nach Bedarf.
2. Lackierte Oberflächen mit Schleifpapier P800-P1000 anschleifen und mit einem wässrigen Entfettungsmittel auf einem Wischtuch nachreinigen.
3. Schütteln Sie die Spraydose vor der Verwendung mindestens 2 Minuten lang.
4. Tragen Sie beim Sprühen stets Schutzbrille und Gummihandschuhe.
5. Zwei Schichten in einem Abstand von 25 cm von der Oberfläche auftragen und zwischen den Schichten 10 Minuten warten.
6. Zum Reinigen die Dose umdrehen und so lange sprühen, bis nur noch Treibmittel austritt.
7. Berührungstrocken in 30 Min. bei 20 °C.
8. Nach dem Auftragen aller Schichten mindestens 4 Stunden trocknen lassen (Trocknen über Nacht wird empfohlen), damit die Lösungsmittel aus dem Film verdunsten. Dann die Schritte für die vollständige Aushärtung ausführen: Wenn am Fahrzeug, Motor mindestens 30 Minuten lang im Leerlauf laufen lassen. Abkühlen lassen und erneut mindestens 30 Minuten lang unter normalen Bedingungen weiterlaufen lassen. Außerhalb des Fahrzeugs 1 Stunde lang bei 150 °C aushärten lassen.

Für optimale Eigenschaften wird empfohlen, RAPTOR Feuerfesten Satin-Klarlack in Verbindung mit anderen RAPTOR Feuerfesten Lacken zu verwenden.

Oberflächenvorbereitung



Mischen



Schütteln Sie die Spraydose vor der Verwendung für mindestens 2 Minuten. Zwischen den Schichten 30 Sekunden lang nachschütteln.

Anwendung



Anwendungstemperatur	20 °C
Abstand von der Oberfläche	25 cm
Ablüften bei 20 °C	10 Minuten
Staubtrocken bei 20 °C	30 Minuten
Anzahl der Schichten	2-3

Überlackierung



Zeitspanne für Überlackierung: Bis zu 12 Stunden. Nach einer Trocknungszeit von mehr als 12 Stunden mit Körnung P800 abschleifen, mit wasserbasiertem Entfetter reinigen und erneut auftragen.

HINWEIS: Aushärtung zwischen Grundierung, Decklack und Klarlack ist nicht erforderlich, jedoch nach dem Auftragen des gesamten Systems.

Wenn Sie nach dem Aushärten der Beschichtung überlackieren möchten, schleifen Sie mit P800 und bessern Sie nach, wenn der Untergrund durchscheint.

TECHNISCHE DATEN

Physische Eigenschaften



Aussehen Farbe

Aerosol.
Satin-Klar

RAPTOR FEUERFESTER SATIN-KLARLACK, SPRAYDOSE

Version: 3.0 Ausgabedatum: Juli 2024

TECHNISCHES DATENBLATT

Lagerung



Spraydosen sollten vor der Verwendung zwei Stunden bei Raumtemperatur gelagert werden. Bewahren Sie Dosen bei einer längeren Lagerung in trockenen und gut belüfteten Bereichen auf, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost. Zum Reinigen der Düse und Verlängern der Lebensdauer der Spraydosen drehen Sie die Dose nach jeder Verwendung um, und sprühen Sie für einige Sekunden kopfüber. Sollte die Düse verstopft sein, nehmen Sie diese von der Dose ab und legen Sie sie in einen leichten Verdünner.

Vor Sonnenlicht schützen. Keinen Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. Verschlossen lagern. An einem gut belüfteten Ort lagern. Behälter dicht geschlossen halten. Kühl lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren.

Empfohlene Lagertemperatur 15-25 °C

Zugehörige Produkte



Produkt

RAPTOR FEUERFESTER PRIMER GRAU, SPRAYDOSE
RAPTOR FEUERFESTER LACK, SPRAYDOSE - MATTSCHWARZ
RAPTOR FEUERFESTER LACK, SPRAYDOSE - MATTROT
RAPTOR FEUERFESTER SATIN-KLARLACK, SPRAYDOSE

Bestellschlüssel

el
RFLPG/AL
RFLFB/AL
RFLFR/AL
RFLSC/AL

Format

400 ml