

TRASPARENTE SATINATO IGNIFUGO RAPTOR, SPRAY

Versione: 3.0 Data di emissione: Luglio 2024

SCHEDA TECNICA

Vernice ignifuga di qualità professionale, ideale per l'uso su collettori di scarico, collettori, sistemi di scarico e altre superfici che necessitano di protezione dalle alte temperature. Il primer ignifugo RAPTOR si basa su una tecnologia ceramica avanzata e pigmenti resistenti alle alte temperature in grado di tollerare temperature fino a 1000 °C

- Resistente al calore intermittente fino a 1000 °C
- Eccellente adesione
- Buona resistenza chimica ai fluidi per autoveicoli una volta asciutto

Prodotto TRASPARENTE SATINATO IGNIFUGO RAPTOR, SPRAY	Codice ordine RFLSC/AL	Formato Spray 400 ml	Scadenza 2 anni
--	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE



FOR PPE
RECOMMENDATIONS
REFER TO SDS

IMPORTANTE: Prima dell'uso, leggere le istruzioni complete. Questo prodotto contiene materiali pericolosi e pertanto è necessario utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale adeguati. Leggere l'etichetta e consultare la scheda di sicurezza per le istruzioni complete sulla manipolazione e le informazioni sulla protezione individuale.

Substrato

- Vernici ignifughe RAPTOR

Sgrassatore

- Sgrassatore a base d'acqua
- Alcool isopropilico 70/30

Non usare acqua regia

Abrasione

- P800-P1000

METODO DI APPLICAZIONE:

1. Se si spruzza su superfici precedentemente verniciate, pulire e sgrassare. Coprire tutte le aree che non si desidera trattare.
2. Carteggiare le superfici verniciate con carta vetrata P800-P1000 e pulire nuovamente con uno sgrassatore a base d'acqua su un panno.
3. Agitare accuratamente la bomboletta spray per almeno 2 minuti prima dell'uso.
4. Prima di spruzzare, indossare sempre occhiali protettivi e guanti di gomma.
5. Applicare 2 mani a 25 cm dalla superficie, attendendo 10 minuti tra una mano e l'altra.
6. Per pulire, capovolgere la bomboletta e spruzzare finché non fuoriesce solo il propellente.
7. Asciutto al tatto in 30 minuti a 20° C.
8. Una volta applicati tutti gli strati, lasciare asciugare per almeno 4 ore (si consiglia di lasciare asciugare durante la notte) per consentire ai solventi di lasciare la pellicola, quindi seguire i passaggi per ottenere l'asciugatura completa:
Se sul veicolo, accendere al minimo per almeno 30 minuti. Lasciare raffreddare e accendere nuovamente in condizioni normali per almeno 30 minuti.
Se separato dal veicolo, asciugare a 150 °C per 1 ora.

Per ottenere proprietà ottimali, si consiglia di utilizzare il trasparente satinato ignifugo RAPTOR insieme ad altre vernici ignifughe RAPTOR

Preparazione della superficie



Miscelazione



Agitare la bomboletta spray per almeno 2 minuti prima dell'uso. Agitare nuovamente per 30 secondi tra una mano e l'altra.

Applicazione



Temperatura di applicazione	20 °C
Distanza dalla superficie	25 cm
Evaporazione a 20 °C	10 min.
Senza polvere a 20 °C	30 min.
Numero di mani	2-3

Verniciatura



Finestra di verniciatura: Fino a 12 ore. Se si lascia asciugare per più di 12 ore, carteggiare con grana P800, pulire con uno sgrassatore a base d'acqua, quindi applicare nuovamente

NOTA: Non è necessario attendere l'asciugatura tra il primer, la vernice e il trasparente, ma è necessario farlo dopo l'applicazione del sistema completo.

Se si desidera verniciare dopo l'asciugatura del rivestimento, carteggiare con P800 e ritoccare se il substrato è visibile

INFORMAZIONI TECNICHE

Proprietà fisiche



Aspetto
Colore

Spray.
Trasparente satinato

TRASPARENTE SATINATO IGNIFUGO RAPTOR, SPRAY

Versione: 3.0 Data di emissione: Luglio 2024

SCHEDA TECNICA

Conservazione



È possibile stoccare le bombolette a temperatura ambiente per due ore prima dell'uso. Per periodi di conservazione più lunghi, tenere in un'area ben ventilata e al riparo dalla luce diretta del sole e dal gelo. Per pulire l'erogatore e massimizzare il ciclo di vita dello spray, capovolgere sempre la bomboletta per qualche secondo dopo ogni utilizzo. Se l'erogatore si intasa, rimuoverlo e immergerlo in diluenti delicati.

Tenere al riparo dalla luce del sole. Non esporre a temperature superiori a 50 °C. Conservare in un luogo protetto. Conservare in un luogo ben ventilato. Tenere il contenitore ben chiuso. Mantenere al fresco. Conservare esclusivamente nel contenitore originale.

Temperatura di conservazione consigliata 15-25 °C

Prodotti associati



Prodotto

PRIMER GRIGIO IGNIFUGO RAPTOR, SPRAY
VERNICE IGNIFUGA RAPTOR, SPRAY - NERO OPACO
VERNICE IGNIFUGA RAPTOR, SPRAY - ROSSO OPACO
TRASPARENTE SATINATO IGNIFUGO RAPTOR, SPRAY

Codice ordine

RFLPG/AL
RFLFB/AL
RFLFR/AL
RFLSC/AL

Formato

400 ml