

PRIMER GRIGIO IGNIFUGO RAPTOR, SPRAY

Versione: 3.0 Data di emissione: Luglio 2024

SCHEDA TECNICA

Primer di qualità professionale da utilizzare prima dell'applicazione dello spray ignifugo RAPTOR. Ideale per l'uso su collettori di scarico, collettori, sistemi di scarico e altre superfici che necessitano di protezione dalle alte temperature. Il primer ignifugo RAPTOR utilizza una tecnologia ceramica avanzata che resiste a temperature fino a 1000 °C

- Resistente al calore intermittente fino a 1000 °C
- Eccellente adesione
- Buona resistenza chimica ai fluidi per autoveicoli una volta asciutto

Prodotto PRIMER GRIGIO IGNIFUGO RAPTOR, SPRAY	Codice ordine RFLPG/AL	Formato Spray 400 ml	Scadenza 2 anni
---	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE



FOR PPE
RECOMMENDATIONS
REFER TO SDS

IMPORTANTE: Prima dell'uso, leggere le istruzioni complete. Questo prodotto contiene materiali pericolosi e pertanto è necessario utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale adeguati. Leggere l'etichetta e consultare la scheda di sicurezza per le istruzioni complete sulla manipolazione e le informazioni sulla protezione individuale.

Substrato

- Acciaio nudo
- Alluminio
- Acciaio galvanizzato
- Acciaio inossidabile
- Titanio

Sgrassatore

- Sgrassatore a base d'acqua
- Alcool isopropilico 70/30

Non usare acquaragia

Abrasione

- **P180-P220 prima dell'applicazione e per vernice asciutta**
- **Rimozione delle imperfezioni: P500 o panno Scotch**
- **Carteggiatura: P500 dopo 12 ore**

METODO DI APPLICAZIONE:

1. Pulire e sgrassare. Coprire tutte le aree che non si desidera trattare.
2. Carteggiare la superficie con carta vetrata P180-P220 e pulire nuovamente.
3. Agitare accuratamente la bomboletta spray per almeno 2 minuti prima dell'uso.
4. Prima di spruzzare, indossare sempre occhiali protettivi e guanti di gomma.
5. Applicare 2 mani a 25 cm dalla superficie, attendendo 10 minuti tra una mano e l'altra.
6. Per pulire, capovolgere la bomboletta e spruzzare finché non fuoriesce solo il propellente.
7. Asciutto al tatto in 30 minuti a 20 °C. È possibile ricoprire direttamente la superficie dopo 30 minuti oppure lasciare asciugare il primer ignifugo per 1 ora e rimuovere eventuali imperfezioni, quindi sgrassare; utilizzare solo sgrassatori a base d'acqua applicati su un panno per evitare di inzuppare la superficie.
8. Ricoprire con la vernice ignifuga RAPTOR e poi, facoltativamente, con lo spray trasparente satinato ignifugo RAPTOR, se desiderato.
9. Una volta applicati tutti gli strati, lasciare asciugare per almeno 4 ore (si consiglia di lasciare asciugare durante la notte) per consentire ai solventi di lasciare la pellicola, quindi seguire i passaggi per ottenere l'asciugatura completa:
Se sul veicolo, accendere al minimo per almeno 30 minuti. Lasciare raffreddare e accendere nuovamente in condizioni normali per almeno 30 minuti.
Se separato dal veicolo, asciugare a 150°C per 1 ora.

Preparazione della superficie



Miscelazione



Agitare la bomboletta spray per almeno 2 minuti prima dell'uso. Agitare nuovamente per 30 secondi tra una mano e l'altra.

Applicazione



Temperatura di applicazione	20 °C
Distanza dalla superficie	25 cm
Evaporazione a 20 °C	10 min.
Senza polvere a 20 °C	30 min.
Numero di mani	2-3

Verniciatura



Finestra di verniciatura: Fino a 12 ore. Se si lascia asciugare per più di 12 ore, carteggiare con grana 500, pulire con uno sgrassatore a base d'acqua, quindi applicare la vernice ignifuga RAPTOR o il primer ignifugo RAPTOR se il substrato è visibile.

NOTA: Non è necessario attendere l'asciugatura tra il primer e la vernice, ma è necessario farlo dopo l'applicazione del sistema completo.

Se si desidera ricoprire dopo l'asciugatura del rivestimento, carteggiare con P180 e ritoccare se il substrato è visibile.

INFORMAZIONI TECNICHE

Proprietà fisiche



Aspetto	Spray.
Colore	Grigio

PRIMER GRIGIO IGNIFUGO RAPTOR, SPRAY

Versione: 3.0 Data di emissione: Luglio 2024

SCHEDA TECNICA

Conservazione



È possibile stoccare le bombolette a temperatura ambiente per due ore prima dell'uso. Per periodi di conservazione più lunghi, tenere in un'area ben ventilata e al riparo dalla luce diretta del sole e dal gelo. Per pulire l'erogatore e massimizzare il ciclo di vita dello spray, capovolgere sempre la bomboletta per qualche secondo dopo ogni utilizzo. Se l'erogatore si intasa, rimuoverlo e immergerlo in diluenti delicati.

Tenere al riparo dalla luce del sole. Non esporre a temperature superiori a 50 °C. Conservare in un luogo protetto. Conservare in un luogo ben ventilato. Tenere il contenitore ben chiuso. Mantenere al fresco. Conservare esclusivamente nel contenitore originale.

Temperatura di conservazione consigliata 15-25 °C

Prodotti associati



Prodotto

PRIMER GRIGIO IGNIFUGO RAPTOR, SPRAY
VERNICE IGNIFUGA RAPTOR, SPRAY - NERO OPACO
VERNICE IGNIFUGA RAPTOR, SPRAY - ROSSO OPACO
TRASPARENTE SATINATO IGNIFUGO RAPTOR, SPRAY

Codice ordine

RFLPG/AL
RFLFB/AL
RFLFR/AL
RFLSC/AL

Formato

400 ml