

RAPTOR Überrollbügel & Chassis Lack, Spraydose

Version: 2.0 Ausgabedatum: März 2024

TECHNISCHES DATENBLATT

Ein Lack in Profiqualität, ideal für Überrollbügel und Chassis oder jede Fahrzeugoberfläche, die zusätzlichen Schutz vor Stößen, Abrieb, UV-Strahlung, Korrosion und Wasserschäden benötigt. RAPTOR Überrollbügel & Chassis Lack mit fortschrittlicher Formulierung widersteht Temperaturen bis zu 120 °C.

- Hitzebeständig bis zu 120 °C
- Selbstgrundierend.
- Professionelle Qualität.

Produkt	Bestellschlüssel	Format	Haltbarkeit
RAPTOR Überrollbügel & Chassis Lack, Spraydose - Schwarz glänzend	RRBGB/AL	400-ml-Spraydose	2 Jahre
RAPTOR Überrollbügel & Chassis Lack, Spraydose - Satin-Schwarz	RRBSB/AL	400-ml-Spraydose	2 Jahre

ANWENDUNGSMITTELSINFORMATIONEN



FOR PPE RECOMMENDATIONS REFER TO SDS

WICHTIG: Vor der Verwendung die vollständige Anleitung durchlesen. Dieses Produkt enthält Gefahrstoffe. Daher sollte immer geeignete persönliche Schutzausrüstung verwendet werden. Umfassende Handhabungsvorschriften und persönliche Schutzinformationen befinden sich auf dem Etikett und im Sicherheitsdatenblatt.

Oberflächenvorbereitung



Untergrund

- Blankes Metall
- Aluminium
- Galvanisierte und verzinkte Bleche
- Vollständig ausgehärteter Lack
- Polyesterfüller und GFK

Entfetter

Schleifen

- P180-P220 vor der Anwendung
- P400-P600 für grundierete Flächen
- P800-Scotch Pad für ausgehärtete Farbe

ANWENDUNG:

1. Reinigen und entfetten Sie die Oberfläche. Abdecken von Bereichen nach Bedarf.
2. Oberfläche mit Schleifpapier P180-P220 anschleifen und nachreinigen. Wenn grundiert, mit Schleifpapier P400-P600 schleifen und nachreinigen.
3. Schütteln Sie die Spraydose vor der Verwendung mindestens 2 Minuten lang.
4. Tragen Sie beim Sprühen stets Schutzbrille und Gummihandschuhe.
5. Zwei Schichten in einem Abstand von 15-25 cm von der Oberfläche auftragen und zwischen den Schichten 5-10 Minuten warten.
6. Zum Reinigen die Dose umdrehen und so lange sprühen, bis nur noch Treibmittel austritt.
7. Berührungstrocken in 30 Min. bei 20 °C. Vor der Verwendung über Nacht trocknen lassen.

Mischen



Schütteln Sie die Spraydose vor der Verwendung für mindestens 2 Minuten. Zwischen den Schichten 30 Sekunden lang nachschütteln.

Anwendung



Anwendungstemperatur	20 °C
Abstand von der Oberfläche	15-25 cm
Ablüften bei 20 °C	10 Minuten
Staubtrocken bei 20 °C	30 Minuten
Anzahl der Schichten	2-3
Überlackierung	Bis zu 4 Stunden. Bei Trocknungszeit von mehr als 4 Stunden 7 Tage warten, bis die Farbe ausgehärtet ist, dann mit P800 - Scotch-Pad abschleifen.

TECHNISCHE DATEN

Physische Eigenschaften



Aussehen Farbe

Aerosol.
Schwarz

Lagerung



Spraydosen sollten vor der Verwendung zwei Stunden bei Raumtemperatur gelagert werden. Bewahren Sie Dosen bei einer längeren Lagerung in trockenen und gut belüfteten Bereichen auf, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost. Zum Reinigen der Düse und Verlängern der Lebensdauer der Spraydosen drehen Sie die Dose nach jeder Verwendung um, und sprühen Sie für einige Sekunden kopfüber. Sollte die Düse verstopft sein, nehmen Sie diese von der Dose ab und legen Sie sie in einen leichten Verdünner.

Vor Sonnenlicht schützen. Keinen Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. Verschluss lagern. An einem gut belüfteten Ort lagern. Behälter dicht geschlossen halten. Kühl lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren.

Empfohlene Lagertemperatur 15-25 °C

Zugehörige Produkte

Produkt	Bestellschlüssel	Format
RAPTOR Überrollbügel & Chassis Lack, Spraydose - Schwarz glänzend	RRBGB/AL	400-ml-Spraydose

RAPTOR Überrollbügel & Chassis Lack, Spraydose

Version: 2.0 Ausgabedatum: März 2024

TECHNISCHES DATENBLATT



RAPTOR Überrollbügel & Chassis Lack, Spraydose - Satin-Schwarz

RRBSB/AL

400-ml-Spraydose