

RAPTOR ORUROWANIE OCHRONNE I PODWOZIE, AEROSZOL

Wersja: 2.0 Data wydania: marzec 2024 r.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Profesjonalny lakier, idealny do stosowania na orurowanie ochronne i podwozia lub na każdej powierzchni pojazdu, która wymaga dodatkowej ochrony przed uderzeniami, ścieraniem, promieniowaniem UV, korozją i uszkodzeniami spowodowanymi przez wodę. Zaawansowana formuła RAPTOR Orurowanie Ochronne i Podwozie jest odporna na działanie temperatur do 120°C.

- Odporność na działanie temperatur do 120°C
- Nie wymaga stosowania podkładu
- Profesjonalna jakość

Produkt	Kod zamówienia	Pojemność	Termin przydatności
RAPTOR ORUROWANIE OCHRONNE I PODWOZIE, AEROSZOL - CZARNY POŁYSK	RRBGB/AL	Aeroszol 400 ml	2 lata
RAPTOR ORUROWANIE OCHRONNE I PODWOZIE, AEROSZOL - CZARNA SATYNA	RRBSB/AL	Aeroszol 400 ml	2 lata

INFORMACJE O ZASTOSOWANIU

 FOR PPE RECOMMENDATIONS REFER TO SDS	WAŻNE: Przeczytaj pełną instrukcję przed użyciem. Produkt zawiera niebezpieczne materiały, dlatego zawsze należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. Pełne instrukcje postępowania i informacje dotyczące ochrony osobistej znajdują się na etykiecie i w karcie charakterystyki.		
Przygotowanie powierzchni 	Podłoże • Stal • Aluminium • Stal galwanizowana (ocynkowana) • W pełni utwardzona powłoka lakiernicza • Wypełniacze poliestrowe i G.R.P	Odtłuszczacz	Obróbka • P180-240 przed aplikacją • P400-P600 na zagruntowanych powierzchniach • P800-P1000 dla utwardzonej powłoki lakierniczej
 Czyszczenie dyszy przez ok. 5 sekund	JAK UŻYWAĆ: 1. Usuń rdzę, wyczyść i odtłuść. Zamaskuj wymagane obszary. 2. Przeszlifuj powierzchnię papierem ściernym P180-P240 i ponownie wyczyść. W przypadku zagruntowanych powierzchni przeszlifuj papierem ściernym P400-P600 i ponownie wyczyść. 3. Przed użyciem energicznie wstrząśnij puszką przez co najmniej 2 minuty. Temperatura produktu nie powinna być niższa niż 20°C 4. Przed rozpoczęciem natryskiwania zawsze zakładaj okulary ochronne i gumowe rękawice. 5. Nałóż 2-4 warstwy w odległości 15–25 cm od powierzchni, odczekując 5–10 minut między nałożeniem kolejnej warstwy. 6. Aby wyczyścić dyszę po każdym użyciu – odwróć aeroszol i rozpylaj do góry dnem, aż rozpylany będzie tylko gaz (ok. 5 sekund). 7. Suchość dotykowa w ciągu 30 minut w temp. 20°C. Pozostaw do wyschnięcia na noc przed użyciem.		
Mieszanie 	Wstrząśnij pojemnikiem z aeroszolem przez co najmniej 2 minuty przed użyciem. Ponownie wstrząśnij przez 30 sekund między nakładaniem kolejnych warstw.		
Aplikacja 	Temperatura otoczenia Odległość od powierzchni Odparowywanie warstwy w temp. 20°C Suchość w dotyku w temp. 20°C Liczba warstw Nakładanie wierzchniej warstwy	20°C 15–25 cm 5–10 minut 30 minut 2–4 Do 4 godzin. Jeśli pozostawisz do wyschnięcia dłużej niż 4 godziny, odczekaj 7 dni na utwardzenie lakieru, a następnie zmatuj włókniną P800 i ponownie oczyść przed aplikacją.	

DANE TECHNICZNE

Właściwości fizyczne 	Wygląd Kolor	Aeroszol. Czarny
--	-------------------------------	---------------------

RAPTOR ORUROWANIE OCHRONNE I PODWOZIE, AEROSZOL

Wersja: 2.0 Data wydania: marzec 2024 r.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Przechowywanie



Przed użyciem puszki z aerozolem należy przechowywać przez dwie godziny w temperaturze pokojowej. W celu długotrwałego przechowywania przechowuj w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i mrozu. Aby wyczyścić dyszę i zmaksymalizować żywotność aerozolu, zawsze odwracaj puszkę i rozpylaj do góry dnem przez kilka sekund po każdym użyciu. W przypadku zatkania dyszy, wyjmij ją z puszki i namocz w delikatnym rozcieńczalniku.

Chroń przed światłem słonecznym. Nie wystawiaj na działanie temperatur przekraczających 50°C. Przechowuj w zamknięciu. Przechowuj w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowuj pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowuj w chłodnym miejscu. Przechowuj wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

Zalecana temperatura przechowywania 15–25 °C

Produkty powiązane



Produkt	Kod zamówienia	Pojemność
RAPTOR ORUROWANIE OCHRONNE I PODWOZIE, AEROSZOL - CZARNY	RRBGB/AL	Aerosol 400 ml
POŁYSK	RRBSB/AL	Aerosol 400 ml
RAPTOR ORUROWANIE OCHRONNE I PODWOZIE, AEROSZOL - CZARNA SATYNA		