

TRASPARENTE PER CERCHIONI RAPTOR, SPRAY

Versione: 2.0 Data di emissione: Luglio 2024

SCHEDA TECNICA

Vernice trasparente per cerchioni di qualità professionale, ideale per rinnovare e prolungare la durata di cerchioni usurati o danneggiati. La formula avanzata della vernice per cerchioni RAPTOR resiste a temperature fino a 120 °C e garantisce una protezione eccezionale contro urti, calore, scheggiature, polvere dei freni e corrosione.

- Resistente al calore fino a 120 °C
- Eccellente adesione
- Qualità professionale

Prodotto TRASPARENTE LUCIDO PER CERCHIONI RAPTOR, SPRAY	Codice ordine RWPGC/AL	Formato Spray 400 ml	Scadenza 2 anni
---	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE



FOR PPE
RECOMMENDATIONS
REFER TO SDS

IMPORTANTE: Prima dell'uso, leggere le istruzioni complete. Questo prodotto contiene materiali pericolosi e pertanto è necessario utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale adeguati. Leggere l'etichetta e consultare la scheda di sicurezza per le istruzioni complete sulla manipolazione e le informazioni sulla protezione individuale.

Preparazione della superficie



Substrato

- Superfici precedentemente verniciate

Sgrassatore

Abrasioni

- **P800-P1000 per superfici verniciate originali**
- **Se necessario, rimuovere le imperfezioni dalle superfici appena verniciate asciugate secondo le istruzioni**
- **Panno Scotch P800 dopo 6 ore**

METODO DI APPLICAZIONE:

1. Pulire e sgrassare. Coprire tutte le aree che non si desidera trattare
2. Carteggiare le superfici già verniciate con carta vetrata P800-P1000 e pulire nuovamente.
3. In alternativa, asciugare il rivestimento verniciato secondo le istruzioni, per la vernice per cerchioni RAPTOR occorrono 30 minuti a 20 °C
4. Agitare accuratamente la bomboletta spray per almeno 2 minuti prima dell'uso.
5. Prima di spruzzare, indossare sempre occhiali protettivi e guanti di gomma.
6. Applicare 2 mani a 15-25 cm dalla superficie, attendendo 5-10 minuti tra una mano e l'altra.
7. Per pulire, capovolgere la bomboletta e spruzzare finché non fuoriesce solo il propellente.
8. Asciutto al tatto in 30 minuti a 20° C. Lasciare asciugare durante la notte prima dell'uso

Miscelazione



Agitare la bomboletta spray per almeno 2 minuti prima dell'uso. Agitare nuovamente per 30 secondi tra una mano e l'altra.

Applicazione



Temperatura di applicazione	20 °C
Distanza dalla superficie	15-25 cm
Evaporazione a 20 °C	5-10 min
Senza polvere a 20°C	30 min.
Numero di mani	2
Verniciatura	Fino a 6 ore, se si lascia asciugare per più di 6 ore, carteggiare con un panno Scotch P800-P1000 e pulire prima dell'uso

INFORMAZIONI TECNICHE

Proprietà fisiche



Aspetto	Spray.
Colore	Trasparente

Conservazione



È possibile stoccare le bombolette a temperatura ambiente per due ore prima dell'uso. Per periodi di conservazione più lunghi, tenere in un'area ben ventilata e al riparo dalla luce diretta del sole e dal gelo. Per pulire l'erogatore e massimizzare il ciclo di vita dello spray, capovolgere sempre la bomboletta per qualche secondo dopo ogni utilizzo. Se l'erogatore si intasa, rimuoverlo e immergerlo in diluenti delicati.

Tenere al riparo dalla luce del sole. Non esporre a temperature superiori a 50 °C. Conservare in un luogo protetto. Conservare in un luogo ben ventilato. Tenere il contenitore ben chiuso. Mantenere al fresco. Conservare esclusivamente nel contenitore originale.

Temperatura di conservazione consigliata	15-25 °C
---	----------

Prodotti associati

Prodotto	Codice ordine	Formato
-----------------	----------------------	----------------

TRASPARENTE PER CERCHIONI RAPTOR, SPRAY

Versione: 2.0 Data di emissione: Luglio 2024

SCHEDA TECNICA



VERNICE PER CERCHIONI RAPTOR, SPRAY - NERO LUCIDO	RWPGB/AL	Spray 400 ml
VERNICE PER CERCHIONI RAPTOR, SPRAY - NERO SATINATO	RWPSB/AL	Spray 400 ml
VERNICE PER CERCHIONI RAPTOR, SPRAY - ARGENTO	RWPSV/AL	Spray 400 ml
TRASPARENTE LUCIDO PER CERCHIONI RAPTOR, SPRAY	RWPGC/AL	Spray 400 ml