

RAPTOR LAKIER BEZBARWNY DO FELG, AEROZOL

Wersja: 2.0 Data wydania: lipiec 2024 r.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Profesjonalny lakier do felg, idealny do odnawiania i przedłużania żywotności zużytych lub uszkodzonych felg. Zaawansowana formuła RAPTOR Ochrona Felg jest odporna na działanie temperatur do 120°C i zapewnia doskonałą ochronę przed uderzeniami, wysoką temperaturą, odpryskami kamieni, pyłem hamulcowym i korozją.

- Odporność na działanie temperatury do 120°C
- Doskonała przyczepność
- Profesjonalna jakość

Produkt RAPTOR LAKIER BEZBARWNY POŁYSK DO FELG, AEROZOL	Kod zamówienia RWPGC/AL	Pojemność Aerozol 400 ml	Termin przydatności 2 lata
---	-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

INFORMACJE O ZASTOSOWANIU



FOR PPE
RECOMMENDATIONS
REFER TO SDS

WAŻNE: Przeczytaj pełną instrukcję przed użyciem. Produkt zawiera niebezpieczne materiały, dlatego zawsze należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. Pełne instrukcje postępowania i informacje dotyczące ochrony osobistej znajdują się na etykiecie i w karcie charakterystyki.

Przygotowanie powierzchni



Podłoże

- Wcześniej malowane powierzchnie

Odtłuszczacz

Obróbka

- P800-P1000 dla oryginalnie malowanych powierzchni
- Wyszlifować w razie potrzeby w przypadku świeżo pomalowanych powierzchni wysuszonych zgodnie z instrukcjami wcześniej zastosowanych warstw RAPTOR Ochrona Felg
- Włókna P800 po 6 godzinach

JAK UŻYWAĆ:

1. Oczyszczyć i odtłuścić. Zamaskuj wymagane obszary.
 2. Przeszlifuj pomalowane powierzchnie papierem ściernym P800-P1000 i ponownie wyczyścić.
 3. W razie potrzeby wysusz RAPTOR Ochrona Felg 30 minut w temp. 20°C.
 4. Przed użyciem energicznie wstrząśnij puszką przez co najmniej 2 minuty. Temperatura produktu nie powinna być niższa niż 20°C
 5. Przed rozpoczęciem natryskiwania zawsze zakładaj okulary ochronne i gumowe rękawice.
 6. Nałóż 2-3 warstwy w odległości 15–25 cm od powierzchni, odczekując 5–10 minut między nałożeniem kolejnej warstwy.
- UWAGA:** Dysza punktowa zastosowana w aerozolu powoduje skumulowany ładunek wyjściowy podczas aplikacji. Dostosuj odległość aerozolu od malowanego elementu, tak aby uzyskać jednolitą powłokę.
7. Aby wyczyścić dyszę po każdym użyciu – odwróć aerozol i rozpylaj do góry dnem, aż rozpylany będzie tylko **gaz** (ok. 5 sekund).
 8. Suchość dotykowa w ciągu 30 minut w temp. 20°C. Pozostaw do wyschnięcia na noc przed użyciem.



Czyszczenie dyszy
przez ok. 5 sekund

Mieszanie



Wstrząśnij pojemnikiem z aerozolem przez co najmniej 2 minuty przed użyciem. Ponownie wstrząśnij przez 30 sekund między nakładaniem kolejnych warstw.

Aplikacja



Temperatura otoczenia	20°C
Odległość od powierzchni	15–25 cm
Odparowanie warstwy w temperaturze 20°C	5–10 minut
Suchość w dotyku w temp. 20°C	30 minut
Liczba warstw	2-3
Nakładanie wierzchniej warstwy	Do 6 godzin. Jeśli pozostawisz do wyschnięcia na dłużej niż 6 godzin, zmatuj włókniną P800-P1000 i ponownie oczyścić.

DANE TECHNICZNE

Właściwości fizyczne



Wygląd
Kolor

Aerozol.
Bezbarwny

RAPTOR LAKIER BEZBARWNY DO FELG, AEROZOL

Wersja: 2.0 Data wydania: lipiec 2024 r.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Przechowywanie 	Przed użyciem puszki z aerozolem należy przechowywać przez dwie godziny w temperaturze pokojowej. W celu długotrwałego przechowywania przechowuj w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i mrozu. Aby wyczyścić dyszę i zmaksymalizować żywotność aerozolu, zawsze odwracaj puszkę i rozpylaj do góry dnem przez kilka sekund po każdym użyciu. W przypadku zatkania dyszy, wyjmij ją z puszki i namocz w delikatnym rozcieńczalniku. Chroń przed światłem słonecznym. Nie wystawiaj na działanie temperatur przekraczających 50°C. Przechowuj w zamknięciu. Przechowuj w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowuj pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowuj w chłodnym miejscu. Przechowuj wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Zalecana temperatura przechowywania 15–25°C		
Produkty powiązane 	Produkt RAPTOR OCHRONA FELG, AEROZOL - CZARNY POŁYSK RAPTOR OCHRONA FELG, AEROZOL - CZARNA SATYNA RAPTOR OCHRONA FELG, AEROZOL - SREBRNY RAPTOR LAKIER BEZBARWNY POŁYSK DO FELG, AEROZOL	Kod zamówienia RWPGB/AL RWPSB/AL RWPSV/AL RWPGC/AL	Pojemność Aerozol 400 ml Aerozol 400 ml Aerozol 400 ml Aerozol 400 ml